

**Plastyfikator do betonowych wyrobów**

Właściwości produktu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uplastycznia mieszankę</li> <li>• ułatwia rozpuszczanie cząsteczek cementu</li> <li>• zwiększa spoiłość mieszanki</li> <li>• zmniejsza napięcie powierzchniowe wody</li> <li>• redukuje zawartość wody zarobowej</li> <li>• przy stosowaniu pigmentów koloryzujących powoduje Intensywniejsze wybarwienie</li> </ul>
-----------------------	---

Zastosowanie produktów:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kostka brukowa</li> <li>• obrzeża</li> <li>• krawężniki</li> <li>• płyty chodnikowe</li> </ul>
-------------------------	---

**Działanie:**

**ESTAPLAST 15 (BV)** - Plastyfikator o optymalnych właściwościach uplastyczniających, umożliwiającą uzyskanie jednolitej konsystencji betonu, co przy stosowaniu pigmentów koloryzujących powoduje intensywniejsze wybarwienie. Redukuje zawartość wody zarobowej, przyspiesza wiązanie. Zmniejsza

nasiąkliwość betonu i poprawia mrozoodporność. Zwiększa wytrzymałość początkową i końcową betonu. Przeznaczony do produkcji prefabrykatów betonowych (kostka brukowa, krawężniki, ogrodzenia) oraz betonu towarowego.

**Dane techniczne:**

Opis produktu	Plastyfikator do wyrobów betonowych
Skład	Woda, Cement, Białe pigmenty.
Forma	Ciekła
Barwa	Ciepłoczerwona
Waga netto	34 kg 67838*
Zalecane dozowanie	0,3% do mieszanki
Warunki przechowywania	w zamkniętych pojemnikach w temperaturach dodatnich
Warianty dostawy	kontenery po 888 litrów 3 beczki po 448 litrów 3 kanistry po 98 litrów

