

Plastyfikator do betonowych wyrobów wibroprasowanych

Właściwości produktu:	<ul style="list-style-type: none"> wpływa na: mrozoodporność, strukturę górnej powierzchni zapobiega powstawaniu wykwitów intensyfikuje kolor hydrofobizacja
-----------------------	--

Zastosowanie produktów:	<ul style="list-style-type: none"> kostka brukowa obrzeża krawężniki płyty chodnikowe
-------------------------	--

Działanie:

NOVACOLOR -Środek plastyfikujący i chroniący przed powstawaniem wykwitów wapniowych. Stosowany jest do produkcji kolorowych wyrobów betonowych.

Powoduje lepsze rozpuszczanie pigmentów barwiących co wpływa na uzyskanie optymalnego nasycenia koloru.

Dane techniczne:

Rodzaj domieszki	Plastyfikator do wyrobów wibroprasowanych
Nazwa	NOVACOLOR
Baza	Bezchlorkowa, nieorganiczna
Barwa	biała
Gęstość	1,11g/cm ³ ±0,01
Zalecanie dozowanie	Warstwa górna: 1% masy cementu Warstwa konstrukcyjna: 0,3-0,5% masy cementu
Warunki przechowywania	W zamkniętych pojemnikach, w temperaturach dodatnich
Sposób dostawy	Kontenery po 1000 litrów , beczki po 220 litrów , kanistry po 30 litrów

