

RIALTO S.C.

tel. +48 41 249 52 59

tel./fax +48 41 249 52 64

[www.fabrykakoloru.pl](http://www.fabrykakoloru.pl);

e-mail : [biuro@fabrykakoloru.net](mailto:biuro@fabrykakoloru.net)



**RIALTO**  
Fabryka koloru

# VORPLAST 101 (BV)

Superplastyfikator do produkcji wyrobów betonowych, znacznie redukująca ilość wody, dobrze upłynniająca

## Właściwości:

VORPLAST 101(BV) – efektywny superplastyfikator, polepszający urabialność świeżego betonu, wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości betonu. Poprawia jego szczelność i ułatwia pompowalność. Dopuszczony do stosowania w betonie zbrojonym. Przeznaczony do betonów towarowych i zakładów prefabrykacji.

## Zastosowanie:

Domieszka przeznaczona jest do produkcji wyrobów betonowych, takich jak:

- beton towarowy (zwykle, konstrukcyjne, żelbetowe, sprężone)
- prefabrykaty betonowe

## Dane techniczne:

Rodzaj domieszki: superplastyfikator do produkcji wyrobów betonowych

Nazwa: VORPLAST 101 (BV)

Barwa: brązowa

Gęstość:  $1,16\text{g}/\text{cm}^3 \pm 0,03$

Postać: ciecz

## Zalecane dozowanie:

Zakres dozowania: 0,3 – 1,3% w stosunku do masy cementu

Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy ją ustalić podczas prób

Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania

## Magazynowanie:

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach ; chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami

## Opakowania:

Kontener: 1000L

Beczka: 220L

Kanister: 30L

## Produkt posiada:

Atest Higieniczny PZH HK/B/1213/01/2010

## Produkt spełnia wymagania:

PN-EN 934-2:2010 : Tab. 3.1/3.2

## Produkt posiada certyfikat:

Zakładowej Kontroli Produkcji

## Uwagi końcowe:

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta – także przez Internet:

[biuro@fabrykakoloru.net](mailto:biuro@fabrykakoloru.net)

## Dane kontaktowe:

Tel.: +48 41 249 52 59

Tel/fax.: +48 41 249 52 64

e-mail: [biuro@fabrykakoloru.net](mailto:biuro@fabrykakoloru.net)

[www.fabrykakoloru.net](http://www.fabrykakoloru.net)

[www.tefnar.pl](http://www.tefnar.pl)

# Technologia Betonu