

RIALTO S.C.

tel. +48 41 249 52 59

tel./fax +48 41 249 52 64

www.fabrykakoloru.pl;

e-mail : biuro@fabrykakoloru.net



RIALTO
Fabryka koloru

ESTATEC 030 (VZ)

Domieszka opóźniająca czas wiązania, posiadająca właściwości uplastyczniające.

Właściwości:

ESTATEC 030(VZ) – Domieszka opóźniająca proces wiązania świeżego betonu, umożliwiająca betonowanie przy wysokich temperaturach. Posiada dobre właściwości uplastyczniające. Środek poprawia urabialność mieszanki betonowej, zwiększając jej płynność. Zapobiega powstawaniu naprężeń termicznych, a co za tym idzie rys powierzchniowych. Ogranicza wysychanie świeżego betonu, dzięki czemu mieszanka dłużej zachowuje właściwości robocze. Podnosi wytrzymałość końcową betonu.

Zastosowanie:

Domieszka przeznaczona jest do produkcji wyrobów betonowych, takich jak:

- beton towarowy
- prefabrykaty betonowe
- zaprawy

Dane techniczne:

Rodzaj domieszki: domieszka do produkcji wyrobów

betonowych

Nazwa: ESTATEC 030 (VZ)

Barwa: brązowa

Gęstość: $1,18\text{g/cm}^3 \pm 0,03$

Postać: ciecz

Zalecane dozowanie:

Zakres dozowania: 0,5 – 2,0% w stosunku do masy cementu

Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy ją ustalić podczas prób

Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania

Magazynowanie:

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach ; chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami

Opakowania:

Kontener: 1000L

Beczka: 220L

Kanister: 30L

Produkt posiada:

Atest Higieniczny PZH HK/B/1213/01/2010

Produkt spełnia wymagania:

PN-EN 934-2:2010 : Tab. 8

Produkt posiada certyfikat:

Zakładowej Kontroli Produkcji

Uwagi końcowe:

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta – także przez Internet:

biuro@fabrykakoloru.net

Dane kontaktowe:

Tel.: +48 41 249 52 59

Tel/fax.: +48 41 249 52 64

e-mail: biuro@fabrykakoloru.net

www.fabrykakoloru.net

www.tefnar.pl

Technologia Betonu