

RIALTO S.C.

tel. +48 41 249 52 59

tel./fax +48 41 249 52 64

www.fabrykakoloru.pl;

e-mail : biuro@fabrykakoloru.net



RIALTO
Fabryka koloru

ESTAPLAST 12 (BV)

Domieszka uplastyczniająca do produkcji wyrobów betonowych o dobrych właściwościach upłynniających

Właściwości:

ESTAPLAST 12(BV) – efektywny plastyfikator o dobrych właściwościach uplastyczniających. Pozwala uzyskać wyższy stopień zagęszczenia mieszanki. Struktura betonu jest bardziej szczelna, jednorodna, dzięki czemu zwiększa wytrzymałość wczesną i końcową. Poprawia zwilżalność ziaren cementu, zapewniając lepszą urabialność betonu. Przeznaczony dla zakładów prefabrykacji przy produkcji i przy produkcji betonu towarowego.

Zastosowanie:

Domieszka przeznaczona jest do produkcji wyrobów betonowych, takich jak:

- prefabrykaty betonowe
- beton towarowy

Dane techniczne:

Rodzaj domieszki: Plastyfikator do produkcji wyrobów betonowych

Nazwa: ESTAPLAST 12 (BV)
Barwa: brązowa
Gęstość: $1,16\text{g/cm}^3 \pm 0,03$
Postać: ciecz

Zalecane dozowanie:

Zakres dozowania: 0,3 – 1,1% w stosunku do masy cementu
Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy ją ustalić podczas prób
Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania

Magazynowanie:

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach ; chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami

Opakowania:

Kontener: 1000L

Beczka: 220L

Kanister: 30L

Produkt posiada:

Atest Higieniczny PZH HK/B/1213/01/2010

Produkt spełnia wymagania:

PN-EN 934-2:2010 : Tab. 3.1/3.2

Produkt posiada certyfikat:

Zakładowej Kontroli Produkcji

Uwagi końcowe:

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta – także przez Internet:

biuro@fabrykakoloru.net

Dane kontaktowe:

Tel.: +48 41 249 52 59

Tel/fax.: +48 41 249 52 64

e-mail: biuro@fabrykakoloru.net

www.fabrykakoloru.net

www.tefnar.pl

Technologia Betonu