

**RIALTO S.C.**

tel. +48 41 249 52 59

tel./fax +48 41 249 52 64

[www.fabrykakoloru.pl](http://www.fabrykakoloru.pl);

e-mail : [biuro@fabrykakoloru.net](mailto:biuro@fabrykakoloru.net)



**RIALTO**  
Fabryka koloru

# VORPLAST 35 (BV)

Domieszka uplastyczniająca do produkcji wyrobów betonowych

## **Właściwości:**

VORPLAST 35(BV) – efektywny plastyfikator o szerokim zastosowaniu, polepszający urabialność świeżego betonu, wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości betonu. Poprawia jego szczelność i ułatwia pompowalność. Dopuszczony do stosowania w betonie zbrojonym. Przeznaczony do betonu towarowego i zakładów prefabrykacji.

## **Zastosowanie:**

Domieszka przeznaczona jest do produkcji wyrobów betonowych, takich jak:

- beton towarowy
- prefabrykaty betonowe

## **Dane techniczne:**

Rodzaj domieszki: Plastyfikator do produkcji wyrobów betonowych

Nazwa: VORPLAST 35 (BV)

Barwa: brązowa

Gęstość:  $1,16\text{g}/\text{cm}^3 \pm 0,03$

Postać: ciecz

## **Zalecane dozowanie:**

Zakres dozowania: 0,3 – 1% w stosunku do masy cementu

Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy ją ustalić podczas prób

Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania

## **Magazynowanie:**

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach ; chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami

## **Opakowania:**

Kontener: 1000L

Beczka: 220L

Kanister: 30L

## **Produkt posiada:**

Atest Higieniczny PZH HK/B/1213/01/2010

## **Produkt spełnia wymagania:**

PN-EN 934-2:2010 : Tab. 3.1/3.2

## **Produkt posiada certyfikat:**

Zakładowej Kontroli Produkcji

## **Uwagi końcowe:**

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta – także przez Internet:

[biuro@fabrykakoloru.net](mailto:biuro@fabrykakoloru.net)

## **Dane kontaktowe:**

Tel.: +48 41 249 52 59

Tel/fax.: +48 41 249 52 64

e-mail: [biuro@fabrykakoloru.net](mailto:biuro@fabrykakoloru.net)

[www.fabrykakoloru.net](http://www.fabrykakoloru.net)

[www.tefnar.pl](http://www.tefnar.pl)

# Technologia Betonu