

RIALTO S.C.

tel. +48 41 249 52 59

tel./fax +48 41 249 52 64

www.fabrykakoloru.pl;

e-mail : biuro@fabrykakoloru.net



RIALTO
Fabryka koloru

VORPLAST 102 (BV)

Superplastyfikator do produkcji wyrobów betonowych, znacznie redukująca ilość wody, dobrze upłynniająca

Właściwości:

VORPLAST 102(BV) – efektywny superplastyfikator, polepszający urabialność świeżego betonu, wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości betonu. Poprawia jego szczelność i ułatwia pompowalność. Dopuszczony do stosowania w betonie zbrojonym. Przeznaczony do betonów towarowych i zakładów prefabrykacji.

Zastosowanie:

Domieszka przeznaczona jest do produkcji wyrobów betonowych, takich jak:

- beton towarowy (zwykle, konstrukcyjne, żelbetowe, sprężone)
- prefabrykaty betonowe

Dane techniczne:

Rodzaj domieszki: superplastyfikator do produkcji wyrobów betonowych

Nazwa: VORPLAST 102 (BV)

Barwa: brązowa

Gęstość: $1,18\text{g/cm}^3 \pm 0,03$

Postać: ciecz

Zalecane dozowanie:

Zakres dozowania: 0,3 – 1,3% w stosunku do masy cementu

Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy ją ustalić podczas prób

Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania

Magazynowanie:

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach ; chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami

Opakowania:

Kontener: 1000L

Beczka: 220L

Kanister: 30L

Produkt posiada:

Atest Higieniczny PZH HK/B/1213/01/2010

Produkt spełnia wymagania:

PN-EN 934-2:2010 : Tab. 3.1/3.2

Produkt posiada certyfikat:

Zakładowej Kontroli Produkcji

Uwagi końcowe:

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta – także przez Internet:

biuro@fabrykakoloru.net

Dane kontaktowe:

Tel.: +48 41 249 52 59

Tel/fax.: +48 41 249 52 64

e-mail: biuro@fabrykakoloru.net

www.fabrykakoloru.net

www.tefnar.pl

Technologia Betonu