

RIALTO S.C.

tel. +48 41 249 52 59

tel./fax +48 41 249 52 64

www.fabrykakoloru.pl;

e-mail : biuro@fabrykakoloru.net



RIALTO
Fabryka koloru

RETCAL 55 (BE)

Domieszka przyspieszająca wiązanie

Właściwości:

RETCAL 55(BE) – domieszka umożliwiająca betonowanie przy niskich temperaturach do -12°C. Znacznie przyspiesza proces wiązania cementu powodując w dużym stopniu zwiększenie wytrzymałości wczesnej betonu, poprawia urabialność betonu, zwiększając jego płynność przy stałym w/c. Domieszka działa również jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej.

Zastosowanie:

Domieszka przeznaczona jest do produkcji wyrobów betonowych, takich jak:

- beton towarowy (zwykle, konstrukcyjne, żelbetowe, sprężone)
- prefabrykaty betonowe

Dane techniczne:

Rodzaj domieszki: domieszka do produkcji wyrobów betonowych

Nazwa: RETCAL 55 (BE)

Barwa: -

Gęstość: 1,49g/cm³ ± 0,03

Postać: ciecz

Zalecane dozowanie:

Zakres dozowania: 0,2 – 2% w stosunku do masy cementu

Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy ją ustalić podczas prób

Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania

Magazynowanie:

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach ; chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami

Opakowania:

Kontener: 1000L

Beczka: 220L

Kanister: 30L

Produkt posiada:

Atest Higieniczny PZH HK/B/1213/01/2010

Produkt spełnia wymagania:

PN-EN 934-2:2010 : Tab. 12

Produkt posiada certyfikat:

Zakładowej Kontroli Produkcji

Uwagi końcowe:

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta – także przez Internet:

biuro@fabrykakoloru.net

Dane kontaktowe:

Tel.: +48 41 249 52 59

Tel/fax.: +48 41 249 52 64

e-mail: biuro@fabrykakoloru.net

www.fabrykakoloru.net

www.tefnar.pl

Technologia Betonu